


**wineo 800**

Heterogenní plastová prkna pro plovoucí pokládku – druh krytiny podle DIN EN ISO 10582

**wineo**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |                                                                                                                                          |                    |                                                                                                                                     |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | wineo 800 wood                                                                                                                      | wineo 800 wood XL                                                                                                                        | wineo 800 stone XL |                                                  |  |
| Formát                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1212 x 185 mm                                                                                                                       | 1505 x 237 mm                                                                                                                            | 914 x 480 mm       |                                                                                                                                     |  |
| Tloušťka výrobku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5 mm                                                                                                                                | 5 mm                                                                                                                                     | 5 mm               |                                                                                                                                     |  |
| Prkna, dlaždice / m² na 1 balík                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 8 / 1,79 m²                                                                                                                         | 6 / 2,14 m²                                                                                                                              | 6 / 2,63 m²        |                                                                                                                                     |  |
| Balíky / m² na 1 paletu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 64 / 114,56 m²                                                                                                                      | 56 / 119,84 m²                                                                                                                           | 44 / 115,72 m²     |                                                                                                                                     |  |
| Poskytnutí záruky<br>Prodloužení záruky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 25 let při nekomerčním používání podle záručních podmínek Windmüller - www.wineo.de<br>+ 5 let při pokládce na podložnou rohož z PU |                                                                                                                                          |                    |                                                                                                                                     |  |
| Klasifikace                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                     |                                                                                                                                          |                    | Složení výrobku                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>Užitková třída 23</b><br>EN ISO 10874                                                                                            | Obytné prostory s intenzivním využíváním                                                                                                 | 1                  | <b>Zapečetění povrchu</b>                                                                                                           |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>Užitková třída 33</b><br>EN ISO 10874                                                                                            | Komerční prostory s častým využíváním                                                                                                    | 2                  | <b>Povrchová struktura</b><br>Různá ražení                                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Obsah pojiva<br>EN ISO 10582                                                                                                        | Typ I                                                                                                                                    | 3                  | <b>Užitková vrstva</b><br>Tloušťka 0,55 mm                                                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>R10</b><br>Protiskluzní vlastnosti podlahovin<br>DIN 51130                                                                       | R 10                                                                                                                                     | 4                  | <b>Dekor</b><br>Dekorační film                                                                                                      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Ustanovení o odolnosti vůči skvrnám<br>a chemikáliím<br>EN ISO 26987                                                                | Dobrá odolnost v závislosti na koncentraci a době<br>kontaktu                                                                            | 5                  | <b>Základní vrstva</b><br>s vyztužením skelnými vlákny                                                                              |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Zkoušky stálobarevnosti<br>EN ISO 105-B02                                                                                           | Stálobarevnost (metoda 2) ≥ 6                                                                                                            | 6                  | <b>Spojení profilů</b><br>technologie Connect  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Zbytkové vtlačení<br>EN ISO 24343-1                                                                                                 | ≤ 0,1 mm                                                                                                                                 | 7                  | <b>Protitah</b>                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Pokus u kolečkových židlí<br>ISO 4918                                                                                               | 25.000 otáček<br>bez poškození s kolečky typu W                                                                                          |                    | <b>Podložná rohož</b><br><b>silentCOMFORT</b><br>(samostatně k dostání:)                                                            |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Tepelný propustný odpor<br>EN 12667                                                                                                 | ≤ 0,021 (m²K)/W bez podložné rohože<br>≤ 0,031 (m²K)/W s silentCOMFORT                                                                   |                    | stone - skutečná spára<br>Vybrané dekory                                                                                            |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Redukce kročejového hluku<br>EN ISO 16251-1                                                                                         | ~ 7 dB<br>~ 16 dB v systému s silentCOMFORT                                                                                              |                    |                                                |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Zjišťování rozměrové stálosti<br>EN ISO 23999                                                                                       | ~ 0,1 %                                                                                                                                  |                    |                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | REACH                                                                                                                               | bez SVHC látek ≥ 0,1 %                                                                                                                   |                    |                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Likvidace                                                                                                                           | <u>Soukromé:</u><br>možné do normální domovního odpadu/ neskladného<br>odpadu<br><u>Komerční:</u> Č. klíče k likvidaci odpadů AVV 170203 |                    |                                                                                                                                     |  |
| <div><div><p>Windmüller GmbH<br/>Nord-West-Ring 21<br/>D-32832 Augustdorf</p><p>DOP: 0301010<br/>EN 14041:2004 / AC2006<br/>1658</p><div></div><p>www.wineo.de</p></div><div><div><p>Information representative des émissions dans l'air intérieur des<br/>substances volatiles présentant un risque de toxicité par inhalation, sur<br/>une échelle de classe allant de C (fortes émissions) à A+ (très faibles<br/>émissions)</p></div><div><div><b>factory made</b><br/><b>coated</b></div></div></div></div> |                                                                                                                                     |                                                                                                                                          |                    |                                                                                                                                     |  |

**Upozornění:**

- R 10 vyjma dekoru „Heavy Metal“
- Podlahové topení  
Vhodné pro všechna běžná teplovodní podlahová topení a řízené elektrické systémy až do povrchové teploty 27°C.
- Čištění a ošetřování: viz samostatný návod pro čištění a ošetřování.
- Technické změny jsou vyhrazeny firmě Windmüller GmbH.